

標準タイプ

Features

- 特長**
- ネジ取付け部がJISに基づく丸形のものとなし取付けの際の端子の回りを防止する構造のものがああります。
 - Structure prevents rotation of terminal during installation and is a Jis-based neck ring terminal.



構成 Composition

| 601 形状 | Name 名称 | Thickness 板厚 | Bending | | | | | Rotation Stopper | | Wire Size 電線サイズ (mm ²) | Surface Finishing 表面処理 | Remarks 備考 | | |
|--------------------|------------|-----------------|---------|-------|------|----|------|------------------|--------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | A (φ) | B (φ) | C | E | F | G (位置) | H (角度) | | | | J (位置) | K (角度) |
| Material 材質 | LA104 | 0.6 | 4.4 | 8 | 16 | | 7 | — | — | — | — | | | |
| | LA104-2 | | | | | | | | | | | | Snメッキ Tin Plating | |
| | LA105 | 0.6 | 5.4 | 10 | 17 | | 8 | — | — | — | — | | | |
| | LA105-2 | | | | | | | | | | | 0.3~1.25 | Snメッキ Tin Plating | |
| | LA106 | 0.6 | 6.4 | 12 | 18 | 4 | 9 | — | — | — | — | | | |
| | LA106-2 | | | | | | | | | | | | Snメッキ Tin Plating | |
| | LA108 | 0.6 | 8.4 | 16 | 21.5 | | 12.5 | — | — | — | — | | | |
| | LA108-2 | | | | | | | | | | | | Snメッキ Tin Plating | エンドフィード Endfeed |
| | LA110-1 | 0.6 | 10.4 | 20 | 22 | | 13 | — | — | — | — | | | |
| | LA110-2 | | | | | | | | | | | 0.5~1.25 | Snメッキ Tin Plating | |
| | LA205 | 0.6 | 5.4 | 10 | 19 | | 8 | — | — | — | — | | | |
| | LA205-2 | | | | | | | | | | | | Snメッキ Tin Plating | |
| | LA206 | 0.6 | 6.4 | 12 | 20 | | 9 | — | — | — | — | | | |
| | LA206-2 | | | | | | | | | | | 2~3 | Snメッキ Tin Plating | |
| | LA208 | 0.8 | 8.4 | 16 | 22 | 5 | 11 | — | — | — | — | | | |
| | LA208-2 | | | | | | | | | | | | Snメッキ Tin Plating | |
| | LA210 | 0.8 | 10.4 | 20 | 24 | | 12.5 | — | — | — | — | | | |
| | LA210-2 | | | | | | | | | | | | Snメッキ Tin Plating | サイドフィード Sidefeed |
| | LA304 | 0.8 | 4.4 | 10 | 22 | | 9 | — | — | — | — | | | |
| | LA304-2 | | | | | | | | | | | | Snメッキ Tin Plating | |
| | LA305 | 0.8 | 5.4 | 10 | 22 | | 9 | — | — | — | — | | | |
| | LA305-2 | | | | | | | | | | | | Snメッキ Tin Plating | エンドフィード Endfeed |
| | LA306 | 1.0 | 6.4 | 12 | 23 | 6 | 10 | — | — | — | — | | | |
| | LA306-2 | | | | | | | | | | | 5~8 | Snメッキ Tin Plating | |
| | LA308 | 1.0 | 8.4 | 16 | 25 | | 12 | — | — | — | — | | | |
| | LA308-2 | | | | | | | | | | | | Snメッキ Tin Plating | |
| | LA310 | 1.0 | 10.4 | 20 | 27 | | 14 | — | — | — | — | | | |
| | LA310-2 | | | | | | | | | | | | Snメッキ Tinned | サイドフィード Sidefeed |
| LA405 | 1.0 | 5.4 | 10 | 25 | | 9 | — | — | — | — | | | | |
| LA405-2 | | | | | | | | | | | | Snメッキ Tin Plating | | |
| LA406 | 1.0 | 6.4 | 12 | 26 | 7 | 10 | — | — | — | — | | | | |
| LA406-2 | | | | | | | | | | | 8~15 | Snメッキ Tin Plating | エンドフィード Endfeed | |
| LA408 | 1.2 | 8.4 | 16 | 28 | | 12 | — | — | — | — | | | | |
| LA408-2 | | | | | | | | | | | | Snメッキ Tin Plating | | |
| LA506 | 1.2 | 6.2 | 12 | 23 | | 13 | — | — | — | — | | | | |
| LA506-2 | | | | | | 10 | | | | | | 15~20 | Snメッキ Tin Plating | サイドフィード Sidefeed |
| LA508 | 1.2 | 8.4 | 18 | 32 | | 16 | — | — | — | — | | | | |
| LA508-2 | | | | | | | | | | | | Snメッキ Tin Plating | | |

【ハーネス外装部品】

LA端子

LA Terminal

補強リブ付きタイプ

構成 Composition


| 601 形状 | Name 名称 | Thickness 板厚 | Bending 曲げ | | | | Rotation Stopper 廻り止め | | Wire Size 電線サイズ (mm ²) | Surface Finishing 表面処理 | Remarks 備考 | | |
|----------------|-------------|-----------------|---------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--|---------------------------|---------------|-------|---------------------|
| | | | A(φ) | B(φ) | C | E | F | J(位置) | | | | K(角度) | |
| | | | G(位置) | H(角度) | J(位置) | K(角度) | | | | | | | |
| Material 材質 | Brass 黄銅 | LA306E | 6.4 | 13 | 23 | — | 10.2 | | | — | — | 5~8 | サイドフィード Sidefeed |
| | | LA408A | 8.2 | | 25 | — | 12 | | | — | — | | エンドフィード Endfeed |
| | | LA409A | 9 | 18 | | — | 16 | | | — | — | 8~15 | |
| | | LA409A+15 | | | 32 | — | 16 | 11 | 15 | — | — | | サイドフィード Sidefeed |



角度付きタイプ

構成 Composition

| 601 形状 | Name 名称 | Thickness 板厚 | Bending 曲げ | | | | Rotation Stopper 廻り止め | | Wire Size 電線サイズ (mm ²) | Surface Finishing 表面処理 | Remarks 備考 | | | | |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--|---------------------------|---------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | A(φ) | B(φ) | C | E | F | J(位置) | | | | K(角度) | | | |
| | | | G(位置) | H(角度) | J(位置) | K(角度) | | | | | | | | | |
| Material 材質 | Brass 黄銅 | LA108-90 | | | 21.5 | 4 | 12 | 9.5 | | — | — | | | | |
| | | LA108-90,17 | 0.6 | 8.4 | 16 | | | | | — | — | 0.3~1.25 | | | |
| | | LA108-90,172 | | | | | | | | | | | Snメッキ Tin Plating | サイドフィード Sidefeed | |
| | | LA208+30 | | | | | | | 30 | — | — | | | | |
| | | LA208-45 | 0.8 | 8.4 | 16 | 22 | 5 | 10.5 | 9 | -45 | — | — | 2~3 | | |
| | | LA208-90 | | | | | | | | -90 | — | — | | | |
| | | LA208-90,17 | | | | 29.5 | 4 | 18 | 17 | | — | — | | バラ Not Chained | |
| | | LA210-90 | | 10.4 | 20 | 24 | 5 | 12.5 | 11 | -90 | — | — | | サイドフィード Sidefeed | |
| | | LA306+45 | | | | | | | | 45 | — | — | | | |
| | | LA306-30 | 1.0 | 6.4 | 12 | 23 | 6 | 9 | 7 | -30 | — | — | 5~8 | | |
| | | LA306-90,9 | | | | | | | | — | — | | | | |
| | | LA306-90,92 | | | | | | | | — | — | | | Snメッキ Tin Plating | サイドフィード Sidefeed |
| | | LA405+30 | | 5.4 | 10 | 25 | | 9 | 7 | 30 | — | — | | | |
| | | LA406-15-2 | 1.2 | 6.4 | 12 | 26 | 7 | 10 | 8.5 | -15 | — | — | 8~15 | Snメッキ Tin Plating | サイドフィード Sidefeed |
| | | LA406-90 | | | | | | | | -90 | — | — | | | バラ Not Chained |
| | | LA506-30 | | 6.2 | 12 | 29 | 10 | 13 | 8 | -30 | — | — | | | |
| | | LA506-15-2 | 1.2 | 9 | 18 | 37 | 10 | 21 | 13 | -90 | — | — | 15~20 | Snメッキ Tin Plating | サイドフィード Sidefeed |
| LA508-2-90 | Snメッキ Tin Plating | | | | | | | | | | | | | | |



回り止め付きタイプ

構成 Composition

| 601 形状 | Name 名称 | Thickness 板厚 | Bending 曲げ | | | | Rotation Stopper 廻り止め | | Wire Size 電線サイズ (mm ²) | Surface Finishing 表面処理 | Remarks 備考 | | | | |
|----------------|-------------|-----------------|---------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--|---------------------------|---------------|-------|----------|---------------------|--|
| | | | A(φ) | B(φ) | C | E | F | J(位置) | | | | K(角度) | | | |
| | | | G(位置) | H(角度) | J(位置) | K(角度) | | | | | | | | | |
| Material 材質 | Brass 黄銅 | LA108S-A | 0.6 | 8.4 | 24 | 24 | 4 | 15 | | | 19 | 90 | 0.5~1.25 | バラ Not Chained | |
| | | LA206S-E | | 6.4 | 12 | 20 | | 9 | | | 10.7 | 30 | 2~3 | サイドフィード Sidefeed | |
| | | LA208S-D+30 | | 8.0 | 20 | | | | 11 | 30 | 19.8 | -60 | | | |
| | | LA406S-H | | | | | | | | | | -25 | 8~15 | | |
| | | LA406S-B | 1.2 | 6.2 | 12 | 23 | 6 | 10 | | | | | 25 | | |
| | | LA406S-D | | | | | | | | | | | | | |
| | | LA406S-G | | | | | | | | | | | 90 | | |
| | | LA406S-C | | | | | | | | | | | 0 | | |

