Pos.	Benennung / Title	ID-No.	Part-No.	Part-REV	Datum Date	Anzahl Amount	Kundennummer Customer No.	Werkstoff Material	Bemerkung Notes
–	Flachsteckhülsengehäuse 3 pol. Receptacle housing 3 way	404 070	15336029	13	07.04.99	–		---	Pos. 1, 2, 3 montiert Pos. 1, 2, 3 assembled
1	Flachsteckhülsengehäuse 3 pol. Receptacle housing 3 way	403 832	15336028	--	----	1	----	PA6 GB20GF10 BLK	nur montiert lieferbar shipment: only assembled
2	Verriegelungskappe 3 pol. Secondary lock 3 way	403 833	15336030	--	----	1	----	PA6.6 GF15 YEL	nur montiert lieferbar shipment: only assembled
3	Lamellen-Dichtung Seal	618 066	12047908	--	----	1	----	SI GRA	nur montiert lieferbar shipment: only assembled

⑧ ⑬ ⑬

A–A ⌒ 90°

(18,1) ⑫

11,2 $^{0}_{-0,2}$ ⑬

5,9 $^{0}_{-0,1}$

⑥

②

2

3

1

Material name according to VDA 260 / format according to DIN 1451; 1,2 mm high

Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260 / Schriftart nach DIN 1451; 1,2 mm hoch

>PA6-GB20GF10<

⑩ ⑪ 24,9 ±0,2

17,5 ±0,1

20,5 ±0,2

9,5 ±0,1

Tool cavity number / format according to DIN 1451; 1,2 mm high

Nestkennzeichnung / Schriftart nach DIN 1451; 1,2 mm hoch

Manufacturer mark X = 2 mm

Herstellerzeichen X = 2 mm

D

A

7 ±0,1

①

①

A

D

⑬ Part cavity number / format according to DIN 1451; 1,2 mm high

Kammerkennzeichnung / Schriftart nach DIN 1451; 1,2 mm hoch

1 2 3

⑬ ④ Manufacturer mark A = 0,8 mm

Herstellerzeichen A = 0,8 mm

④ Tool cavity number / format according to DIN 1451; 1,2 mm high

Nestkennzeichnung / Schriftart nach DIN 1451; 1,2 mm hoch

D–D ⌒ 90°

⑬ without Secondary lock / ohne Verriegelungskappe

4,4 ±0,2

B passende Aufnahmedarstellung / mating device :

11,7 ±0,1

7 ±0,1

No draft on these surfaces
In diesem Bereich ist keine Konizität zulässig !

R

R

R 3

C

C

9,35 ±0,15

2,5 ±0,15

Y

1,5 ±0,15

0,9

R 0,6

0,5 ±0,15

Z

0,8 $^{+0,04}_{-0,03}$

R 2,5

0,55 max.

B

C–C

14,34 ±0,1

1,5 ±0,15 uml.

Y

R 1 ±0,3 uml.

2 ±0,3

18,5 ±0,15

0,8 ±0,15 x45°

8 ±0,15

14,6 ±0,1

17,9 ±0,1

18,05 ±0,15

21,3

Sealing surfaces must be free of defects

Diese Fläche muß frei sein von Grat- und Oberflächenfehlern

⑤ B–B ⌒ 90°

6,05 ±0,15

2,85 ±0,15 ⑬

0,65 ±0,15 ⑬

1 max.

Z

R 0,8 ±0,15

R 0,5 ±0,15

30°

8,8 ±0,1

2,71 ±0,1

R 1,5 ±0,15

10,4 $^{+0,1}_{-0,3}$

R 0,8 ±0,15 uml.

5,525 ±0,15 ⑬

6,3 ±0,1

9,6 ±0,1

9,75 ±0,15

2,85 ±0,15

13

Field Zone	DVG State REV	I/KP	Änderung / Revision	Datum Date	Name	Geprüft Checked
D8	13	AG	Schnitt D–D hinzu	12.03.07	B.Siw	K.Mahr
H5		AF	Part-REV und Datum hinzu	19.11.04	R.Zie	R.Koch
E3		AE	Maß 0,65 ± 0,15 und 2,85 ± 0,15 neu platziert		R.Zie	R.Koch
C3	13	AD	Maß 5,525 ± 0,15 neu platziert		R.Zie	R.Koch
H4	13	AC	Farbe GR war BU	20.11.01	R.Koch	Hackel
B10		AB	SchriftHoehe 0,8 mm war 1,6 mm	20.11.00	Eng.	R.Koch
C10	13	AA	Ansicht mit Kammerkennzeichnung hinzu		Eng.	R.Koch
H11	13		Maß 11,2–0,2 ersetzt 13,1+0,1/–0,3	07.04.99	K/Eng	R.Koch
H8	12		Maß (18,1) hinzu	07.04.99	K/Eng	R.Koch
G7	11		Maß 24,9±0,2 hinzu	07.04.99	K/Eng	R.Koch
G7	10		Maß 18,9 gelöscht	07.04.99	K/Eng	R.Koch
A6	09		Remarks hinzu	02.03.99	K/Eng	R.Koch
H5	08		Part-No. hinzu	02.03.99	K/Eng	R.Koch
H7	06		Werkstoff PA6,6 war PA6	21.01.99	K/Eng	R.Koch
E4	05		Schnitt B–B überarbeitet	21.01.99	K/Eng	R.Koch
A10	04		Herstellerz. u. Nestkennz. neu plaziert	21.01.99	K/Eng	R.Koch
G9	03		Zeichnung auf UG neu erstellt	21.01.99	K/Eng	R.Koch
H8	02		Kontakteinführungsöffnung geändert	04.08.98	K/Timm	R.Koch
C/D9	01		Herstellerz. u. Nestkennz. neu plaziert	04.08.98	K/Timm	R.Koch

Maßstab/Scale 1:1

⑨ Remarks :
- maximum draft angle 0°30'
- letters and engravings 0,2 mm raised
- typical terminal : female terminal Global-Terminal 150

Bemerkungen :
- zulässige Entformungsschräge max 0°30'
- Schrift und Zeichen 0,2 mm erhaben
- passendes Kontaktteil : Flachsteckhülse Global-Terminal 150

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

DELPHI
D – 42119 WUPPERTAL

	Name	Datum/Date
Bearb.		1999
Drawn by		21.01.
Gepr.	K/Eng	22.01.
Checked by	R.Koch	
Norm. gepr.	R.Wis.	29.01.
Standard chk.		

Teil Nr.: Part No.: ID 404 070

Werkstoff Material: siehe Tabelle/see chart

Freimaße DIN 16901 Ausgabe 1982

Werkstückkanten nach DIN 6784

Benennung/Title

Flachsteckhülsengehäuse 3 pol.

mit Verriegelungskappe und Dichtung (GT 150)

Receptacle housing 3 way

Maßstab/Scale Ebene 5:1 1:1

Projektion/Projection

Zeichnungs-Nr. Dra-ing-No. 6303.177/000.[.].[.]

Teil Piece | Blatt Page | von from

Status KZus

Ersetzung der Originalzeichnung ERSI / Original design : Part-No. 15336029 ⑧

Datum: 27.03.1997/Name: K/Timm;Sikora

Format A1

ARCHIVS - DMRT

Toleranzgruppe nach DIN 16 901	Nennmaßbereich über bis	0 3	3 10	10 22	22 40	40 70	70 120	120 200	200 400
nicht tolerierte Winkel: ± 3°	Allgemeintoleranzen	± 0,20	± 0,25	± 0,30	± 0,40	± 0,50	± 0,70	± 1,00	± 1,90

–0,1 gerundet +0,2 gerundet

Prüfmaße ( ) Hilfsmaße theor. Maße

CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER