



NOTES

- 1) MUST BE FREE OF BURR, SHARP EDGES AND IMPERFECTIONS
- 2) TREATMENT  
TIN PLATE MUST BE LUSTER
- 3) MATING PART NO. : 7123-2655

注記

- 1) バリ、シャープエッジ及び 変形の無きこと。
- 2) 処理  
光沢Snメッキ素材とする。
- 3) 嵌合相手品番 : 7123-2655

ISSUE MARK

LET	DATE	REVISION RECORD	NO.	CHKD
△	93.06.17	CHANGED NOTES	C93-H367	W.O
	89.07.21	NEW	CB9-H394	W.O

GENERAL TOLERANCE						ECCENT	DWG TYPE	DWG SOURCE	DWG DATE	UNIT	SCL	ANGLE	PART NO.
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	2500VR	ANGLE								
A	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.75	±30'	0.1	R	NEW	89.07.21	mm	2/1	3
ⓐ	±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	APPROVED	CHECKED	CHECKED	DESIGN	DRAWN	DWG NO. 7114-9441:R
C	±0.3	±0.5	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	YAMAMOTO	YAMAMOTO	YAMAMOTO	YAMAMOTO	YAMAMOTO	DWG NO. 7114-9441:R
SPECIFIED						WEIGHT	YAZAKI CORPORATION						
						5.9 g							

CUSTOMER		MATERIAL		TREATMENT	
CUSTOMER PART NO.	CUSTOMER DWG NO.	BSR	SPEC.	T=	FIN.
		BSR	T=0.8		
OFFICE		NAME			
VENDOR		TERMINAL			
VENDOR NO.		(250 5P J. C TERMINAL)			
TRIAL PART NO.		PART NO. 7114-9441			
087114-5521		DWG NO. 7114-9441:R			
YAMAMOTO		YAZAKI CORPORATION			